

ÇEVRESEL FAALİYETLERİMİZ



“TS EN ISO 14001-ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ “ BELGESİ TÜM TESİSLERİMİZDE BULUNMAKTA VE UYGULANMAKTADIR.



POMPA VE MİKSERLERİMİZİN TEMİZLİĞİ VE YIKAMASI SADECE ;

- * ŞANTIYE ALANINDA İZİN VERİLEN NOKTALARDA VEYA
- * TESİSLERİMİZDE BULUNAN **GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİNDE** YAPILMAKTADIR.

TESİSLERİMİZDE;
* TOZ BASTIRMA AMAÇLI SULAMA SİSTEMLERİ,
* ÇİMENTO SİLOLARINDA JET FİLTRELER,
* KAPALI BANTLAR,
* KAPALI BUNKERLER VE
* PULVERİZE SU SİSTEMLERİ MEVCUTTUR.
“AÇIK STOK ALANI” BULUNMAMAKTADIR.



Batibeton Sanayi A.Ş. Ankara caddesi No:335 Bornova/İZMİR
www.batibeton.com.tr Tel: 0 232 478 44 00

NO:2/2019

İSG FAALİYETLERİMİZ

MOBİL BETON POMPASI KURULUMUNDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

- * ARAÇ GİRİŞ VE ÇIKIŞ GÜZERGAHLARINDA KALIP, DEMİR VB. MALZEME BULUNMAMALIDIR.
- * ŞANTIYEDE POMPA KURULUM ALANI İÇİN EN AZ 150 M2 ALAN AYRILMALIDIR.
- * POMPA AYAKLARININ ALTINDA GÖÇMEYE NEDEN OLACAK RÖGAR, FOSEPTİK VS. BULUNMAMALIDIR.
- * POMPA AYAK TAKOZLARI MUTLAKA YERLEŞTİRİLMELİDİR.



- * YÜKSEK GERİLİM HATLARINDA EMNİYET MESAFELERİNE UYULMALIDIR.POMPA BOMUNUN YAKLAŞMA MESAFESİ EN AZ 5 METRE OLMALIDIR.

- *POMPA BOMLARININ MANEVRALARI ESNASINDA UÇ HORTUM TUTULMAMALI MANEVR ALANINDAN UZAK DURULMALIDIR.

- * ANA YOL ÜZERİNDEKİ DÖKÜMLERDE YAYA GEÇİŞİ VE TRAFİK AKIŞINI KONTROL EDEBİLMEK İÇİN İŞARET (bant, trafik hunisi vb) VEYA İŞARETÇİ BULUNMALIDIR.
- * POMPA BOMU İLE YÜK KALDIRILMAMALIDIR.
- * ÇALIŞMA ESNASINDA BARET, ÇELİK BURUNLU İŞ AYAKKABISI, İŞ ELBİSESİ, REFLEKTÖRLÜ YELEK, İŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILMALIDIR.
- * POMPA UÇ HORTUMUNUN EMNİYET HALATI İLE BAĞLI OLDUĞU KONTROL EDİLMELİDİR.

